



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ALPROPNE NG

środek czyszcząco odkamieniająco nablyszczający do aluminium i stali nierdzewnych

OPIS

ALUPROPNE - NG służy do czyszczenia, odtłuszczenia, odkamieniania, i odnowy powierzchni stopów lekkich np. kadłub statku z aluminium, kosze...itd.

Najskuteczniej działa na aluminium przygotowując powierzchnię do malowania.

ALUPROPNE - NG pozwala, przez lekkie satynowanie, nadawać powierzchniom silnie pokrytym przez zabrudzenia i tlenki wygląd jednolitej powierzchni.

ALUPROPNE - NG jest szczególnie dostosowany do odkażania stali nierdzewnych bez zmiany wyglądu.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Bezbarwna ciecz

ZAPACH: Ostry

GĘSTOŚĆ: 1,250

REAKCJA: Kwaśna

SPOSÓB UŻYCIA

STOSOWANIE PRZY ODKAMIENIANIU ALUMINIUM :

- *Rozcieńczyć produkt w proporcji 20 - 50 % w wodzie:*
Opryskać podłoże roztworem i pozostawić na 30 minut, spłukać wodą miejską polewając lub pod ciśnieniem.
Zużycie produktu: 1 litr = 3 - 4 m²
- *Produkt w stanie czystym:*
Opryskać podłoże roztworem i pozostawić na 10 - 20 minut, spłukać wodą miejską polewając lub pod ciśnieniem.
Zużycie produktu: 1 kg = 5 - 6 m²



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



STOSOWANIE PRZEZ ZANURZENIE :

- *Rozcieńczyć produkt w proporcji 10 - 30 % w wodzie: zanurzyć części na 5 do 15 minut,*
- *spłukać wodą miejską polewając lub pod ciśnieniem .*
- *Zużycie produktu: 1 litr = 3 - 4 m²*

PS : nie stosować ALUPROPRE NG na emalię, szkło lub glazurę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ALUPROPRE - NG jest środkiem kwaśnym, w trakcie czynności zaleca się stosowanie rękawiczek i okularów ochronnych.