



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ALUPRET 100

alkaliczny środek usuwający tłuszcz i osad z aluminium poprzez oprysk lub zanurzenie

PRZEZNACZENIE

ALUPRET 100 jest alkalicznym środkiem usuwającym tłuszcz i osad z aluminium i jego stopów. Stosuje się go do przygotowania podłoża przed lakierowaniem.

ALUPRET 100, ponieważ się nie pieni, stosuje się poprzez oprysk lub zanurzenie.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

BARWA: Lekko żółtawy

GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,270 ± 0,01

PH: > 13

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia	Rozcieńczenie	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Zanurzenie	od 4 do 6%	od 40 do 60°C	od 10 do 20min	-
Oprysk	od 2 do 4%	od 50 do 70°C	od 3 do 5min	od 1 do 2 bar

Po oczyszczeniu i przed lakierowaniem aluminium elementy należy spłukać wodą następnie zneutralizować naszym środkiem : *ALUPRET 200*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *ALUPRET 100* zapoznać się z ulotką.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB

