



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ALUPRET 200

kwaśny niechromowy środek usuwający osad z aluminium i jego stopów poprzez oprysk lub zanurzenie

PRZEZNACZENIE

ALUPRET 200 jest środkiem odtleniająco odkamieniającym do aluminium i jego stopów. Stosuje się go do przygotowania podłoża przed lakierowaniem.

ALUPRET 200 stosuje się poprzez oprysk lub zanurzenie. Nie zawiera chromu i nie jest toksyczny.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

BARWA: Bezbarwna

GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,200 ± 0,01

PH: < 1

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia	Rozcieńczenie	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Zanurzenie	od 1 do 4%	otoczenia	od 2 do 10min	-
Oprysk	od 1 do 4%	otoczenia	od 1 do 3min	od 1 do 2 bar

Po oczyszczeniu i przed lakierowaniem aluminium elementy należy spłukać wodą następnie pasywować naszym środkiem *ALUPRET 300*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



Przed użyciem *ALUPRET 200* zapoznać się z ulotką.