



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ALUPRET 300

bechromowa pasywacja aluminium i jego stopów poprzez oprysk lub zanurzenie

PRZEZNACZENIE

ALUPRET 300 chroni aluminium i jego stopy oraz zwiększa przyczepność farby do podłoża.

ALUPRET 300 stosuje się poprzez oprysk lub zanurzenie.

ALUPRET 300 nie zawiera chromu i zastępuje skutecznie chromowe przemiany chemiczne przed lakierowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

BARWA: Jasna

GĘSTOŚĆ W 20°C: $1,01 \pm 0,01$

PH: od 2,5 do 2%

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia	Rozcieńczenie	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Zanurzenie	od 1,5 do 2,5%	otoczenia	30s do 1min	-
Oprysk	od 1,3 do 3%	otoczenia	15 do 30s	od 0,5 do 1 bar

Stosować *ALUPRET 300* w wodzie zdemineralizowanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



Przed użyciem *ALUPRET 300* zapoznać się z ulotką.