



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ANTIGRAV HP

dwuskładnikowy środek anty osadowy o wysokiej skuteczności, nadający się do malowania

OPIS

ANTIGRAV HP jest dwuskładnikowym środkiem anty osadowym o wysokiej skuteczności, nadającym się do malowania.

Może być malowany wszelkimi lakierami.

WŁAŚCIWOŚCI

	A	B
POSTAĆ	tyksotropiczna ciecz	lepka ciecz
BARWA	szary antracyt	żółto brązowy
GĘSTOŚĆ	1,192	1,16
PUNKT ZAPŁONU	< 21°C	< 21°C

SPOSÓB UŻYCIA

Zmieszać 80 % A z 20 % B, do otrzymania jednolitej masy.

Po zmieszaniu trwałość wynosi 20 min w 20° C.

Stosować za pomocą pistoletu pod ciśnieniem 3 do 4 barów i nałożyć warstwę około 500 mikronów w 2 opryskach.

ANTIGRAV HP może być malowany po około 1 H 30 min.

Dla pierwszej warstwy farby nałożyć lekką warstwę pod ciśnieniem 4-5 barów aby uniknąć rozpuszczenia środka anty osadowego przez rozpuszczalniki w farbie.

Pozostawić na 2 - 3 minuty do zaniknięcia rozpuszczalnika. Nałożyć 2 i 3 warstwę według zaleceń producenta farby.

Pozostawiać na 15 minut do zaniknięcia rozpuszczalnika, potem wysuszyć.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



Oznakowanie :

- A : oznakowane pomarańczowo : Łatwo palny ; transport n° 3
- B : oznakowane pomarańczowo : Xn ; transport n° 6.1

Pakowanie :

- zestaw po 875 gr : 700 gr środka A i 175 gr środka B
- pakowane po 12 zestawów.