



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **DECAP BS**

**środek do usuwania farb i lakierów**

### **OPIS**

*DECAP BS* służy do oczyszczania z farb proszkowych, gliceroftalowych, winylowych, akrylowych, epoksydowych, alkidowych, poliuretanowych i z lakieru, lub farb do drewna.

*DECAP BS* działa skutecznie np :

- w przemyśle malarskim do podłóg cementowych lub ceramicznych np. w lakierniach, do kratownic, filtrów, wentylatorów
- przy technologii proszkowej: pistoletów, pompy mieszarki, itp...

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Ciekły

**BARWA:** Lekko bursztynowy

**SKŁAD:** Dichlorek metanu

**ŁATWOPALNOŚĆ:** Niepalny

**REAKCJA:** Nie atakuje metali żelazawych i nie żelazawych

**GĘSTOŚĆ:** 1,32

### **SPOSÓB UŻYCIA**

*DECAP BS* działa bardzo szybko. Jednakże jego skuteczność zależna jest od temperatury, grubości i twardości warstwy.

*DECAP BS* może być uskuteczniiony przez dodatek *ACTI BS* w proporcji około 5 do 20 %.

*DECAP BS* stosuje się głównie w kąpielni na zimno, zwilżając pędzlem, lub poprzez oprysk w pomieszczeniu wentylowanym. Farba spęcznieje lub rozpuści się po czym można ją łatwo spłukać wodą.



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **UWAGA**

Unikać dłuższego kontaktu ze skórą.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.