

## **DECAP INOX NG**

**środek czyszczący do spoiw na stalach nierdzewnych (nie zawiera kwasu fluorowodorowego)**

### **OPIS**

*DECAP INOX NG* jest przeznaczony do oczyszczania i odtłuszczania nierdzewnych stali martenzytycznych i austenitycznych.

*DECAP INOX NG* oczyszcza i odtłuszcza w bardzo krótkim czasie i daje ochronę przeciw korozji ( pasywacja powierzchni ).

Mieszanie kwasów pozwala na skuteczne rozpuszczenie tlenków powstałych np. podczas lutowania. Po spłukaniu wodą otrzymujemy równomierną , matową powierzchnię.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**MASA:** 1,19 w 15°C

**ŁATWOPALNOŚĆ:** Niepalny

**PH:** Poniżej 1

**Reakcja:** Kwaśna

### **Sposób użycia**

*DECAP INOX NG* stosuje się :

- Poprzez spryskiwanie.
- Poprzez kąpiel :  
Stale martenzytyczne: około 20% w wodzie.  
Stale austenityczne: około 25 - 50% w wodzie.

Czas kontaktu w temperaturze otaczającej może wahać się od 10 minut do 1 godziny.