



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## DETARTROL FR

środek odkamieniający do tuneli, wymienników termicznych, obwodów lakierni proszkowej itd.

### OPIS

*DETARTROL FR* szybko rozpuszcza kamień i osad będąc biernym wobec żelaza, stali, stali nierdzewnych. Należy unikać stosowania środka w instalacjach zawierających elementy z blachy galwanizowanej.

*DETARTROL FR* nie zawiera składników chlorowanych (kwas chlorowodorowy), co pozwala na jego stosowanie w instalacjach zamkniętych ze stali nierdzewnej.

### ZASTOSOWANIE

*DETARTROL FR* pozwala na usuwanie osadu na ciepło jak i na zimno w tunelu do oczyszczania powierzchni (korpus kotłowni, poręcz, dysza, ściany, itd.)

### SPOSÓB UŻYCIA

- **NA ZIMNO:**

*DETARTROL FR* stosuje w proporcji od 25 do 50 %.

Czas kontaktu od 30 minut do 8 godzin i więcej w razie potrzeby.

Po oczyszczeniu, należy spłukać wodą przemysłową.

- **NA CIEPŁO :**

*DETARTROL FR* stosuje w proporcji od 8 do 20 % bezpośrednio w kąpieli kwaśnej lub nie.

Temperatura : 40 do 70 ° C.

Czas kontaktu od 1 godziny do 6 godzin i więcej w zależności od zanieczyszczenia.

Po oczyszczeniu, należy spłukać wodą przemysłową.