



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **KLEANCOAT GEL (DAWNIEJ DECAP X)**

**żel do usuwania grubych warstw farby**

### **OPIS**

***KLEANCOAT GEL*** powstał w celu zmywania farb i lakierów odpornych na tradycyjne środki. Dzięki swej postaci może być stosowany na pionowych powierzchniach. Radzi sobie z usuwaniem farb olejnych stosowanych w budynku takie jak celulozowe, gliceroftalowe, poliuretanowe....

***KLEANCOAT GEL*** daje się łatwo zmyć po oczyszczeniu poprzez splukanie wodą, powierzchnia jest gotowa do nakładania nowej warstwy farby.

***KLEANCOAT GEL*** mający działanie lekko alkaliczne i nie zawierający składników sodowych, może być użyty w lotnictwie na wszystkich metalach niewrażliwych na rozpuszczalniki chlorowane.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Jednolity żel

**KOLOR:** Bezbarwny

**ROZPUSZCZALNOŚĆ:** Całkowita w wodzie

**ZAPACH:** Delikatny

**ŁATWOPALNOŚĆ:** Całkowicie niepalny

**GĘSTOŚĆ:** 1,20

**REAKCJA:** Lekko alkaliczna

### **SPOSÓB UŻYCIA**

***KLEANCOAT GEL*** nakłada się pędzlem lub szczotką.

Pozostawić na kilka minut, potem splukać wodą.

***KLEANCOAT GEL*** musi zawsze być stosowany w pomieszczeniu wentylowanym.