



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



NETPHOS GLV

odtłuszczenie, odkamienianie przed malowaniem stali galwanizowanej

OPIS

NETPHOS GLV jest bardzo skutecznym środkiem odtłuszczającym i odkamieniającym do stali galwanizowanej nadając dobrą przyczepność dla farby.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

GĘSTOŚĆ: 1,10 ± 0,5

ROZCIĘNCZALNOŚĆ: Rozcieńczalny w każdej proporcji w wodzie i alkoholu

SPOSÓB UŻYCIA

PRZEZ ZANURZENIE:

- Przygotować roztwór 35% środka *NETPHOS GLV* w 65 % wody miejskiej.
- Zanurzyć części na 10 do 15 minut, w zależności od wieku galwy (kąpiel w temperaturze pokojowej).
- Wyciągnąć części aby zanurzyć je w zbiorniku do płukania wypełnionego wodą miejską na czas 10 minut.
(NB). Regularnie kontrolować kąpiel w celu utrzymania wysokiego PH na poziomie powyżej 5.
- Po płukaniu przez zanurzenie, przemyć pod wysokim ciśnieniem aby usunąć zanieczyszczenia.
- Suszyć części i przykryć najpóźniej 12 godzin po oczyszczeniu.

POPRAZ OPRYSK :

- Przygotować roztwór 70% środka *NETPHOS GLV* w 30% wody miejskiej.
- Spryskać obficie części środkiem i pozostawić na 30 minut.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



Nie wykonywać tych czynności na pełnym słońcu.

- Myć wodą pod ciśnieniem przez 5 minut w celu zapewnienia skuteczności kąpieli.
- Suszyć części i przykryć najpóźniej 12 godzin po oczyszczeniu.