



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **NETPHOS HP2**

**odtłuszczenie pod wysokim ciśnieniem oraz poprzez zanurzenie, fosforanowanie metali żelazowych, odkamienianie ocynku i stopów lekkich**

### **OPIS**

*NETPHOS HP2* jest środkiem odtłuszczającym fosforanującym amorficznie do stosowania pod wysokim ciśnieniem lub poprzez zanurzenie.

*NETPHOS HP2* powstał do oczyszczania przed malowaniem elementów stalowych do dużych obciążeń (hak holowniczy, czerpak, kadłub statku,...). Jego silne działanie odtłuszczająco fosforanujące pozwala szybko eliminować wszelkiego typu zanieczyszczenia i opóźnia działanie korozji po malowaniu.

*NETPHOS HP2* równie dobrze odkamienia stopy lekkie jak i stal ocynkowaną, do powierzchni których farba czasem trudno przylega.

*NETPHOS HP2*, dzięki swej formule umożliwia jednoczesne odtłuszczenie i fosforanowanie w kąpeli poprzez zanurzenie. W tym przypadku należy lekko poruszać elementy podczas ich oczyszczania.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Ciecz

**PH środka w 1%:** Około 3,00

**GĘSTOŚĆ W 20°C:** Około 1,20

### **SPOSÓB UŻYCIA**

<b>Stosowanie</b>	<b>Koncentracja</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Czas kontaktu</b>	<b>Ciśnienie</b>
Wysokie ciśnienie	1 do 4%	60 do 100°C	30s do 1min	80 do 120 bar
Zanurzenie	3 do 6%	50 do 55°C	5 do 10min	-



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**Przed użyciem lub utylizacją *NETPHOS HP2* zapoznać się z ulotką.**