



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET FDI

wodnisty środek odtłuszczający do stosowania w fontannach między operacjami

ZASTOSOWANIE

PRONET FDI jest neutralnym środkiem czyszczącym gotowym do użycia do stosowania w fontannie odtłuszczającej. Eliminuje wszelkie typy zabrudzeń: tłuszcze, oleje, różne osady.

PRONET FDI jest związkami aktywnej substancji powierzchniowo czynnej, która w połączeniu ze związkami mineralnymi odkleja i wchłania oleje, tłuszcze węglowodory...

Dzięki swoim specyficznym czynnikom, **PRONET FDI** pozostawia ochronny film na odtłuszczanych elementach, które mogą być przechowywane przez wiele tygodni w suchym, wentylowanym miejscu bez ryzyka korozji.

PRONET FDI stosuje się na metalach żelazowych i nie żelazowych, materiałach plastycznych i złożonych ...

PRONET FDI jest nie korodujący, nie kaustyczny i nie wytwarza lotnych związków organicznych..

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,00

PH W 1%: 10.00

AKTYWATORY: nie jonowe

Stosowanie	Koncentracja	Temperatura	Czas kontaktu	Wydajność pompy
Bio fontanna z pędzla	czysty	Od 20 do 50°C	30s do 1min	1000 l/h
Bio fontanna w kąpieli	czysty	Od 20 do 50°C	5 do 10min w zależności od zanieczyszczeń	



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET FDI stosuje się czysty w naszych fontannach do odtłuszczenia « *FDA-50* ».

Średnie zużycie wynosi od 10 do 15 l miesięcznie środka *PRONET FDI*.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *PRONET FDI* zapoznać się z ulotką
Zabrudzony roztwór powinien być usuwany przez specjalistyczną firmę