



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET TS 8

neutralne odtłuszczenie poprzez oprysk lub pod wysokim ciśnieniem

PRZEZNACZENIE

PRONET TS 8 jest środkiem czyszczącym przeznaczonym do odtłuszczenia w środkach kwaśnych lub alkalicznych.

PRONET TS 8, dzięki swym właściwościom zapobiegającym spienianiu się jest stosowany pod wysokim ciśnieniem lub przez oprysk w tunelach oczyszczających.

PRONET TS 8 stosuje się do odtłuszczenia przed fosforanowaniem lub jako dodatek odtłuszczający do kąpeli fosforanujących.

PRONET TS 8 stosuje się również jako wzmocnienie odtłuszczenia w kąpeli alkalicznej stosowanej w maszynach odtłuszczających

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Przezroczysta ciecz

GĘSTOŚĆ W 20°C: Około 1,01

PH w 1%: 7.00

AKTYWATORY: Nie jonowe

SPOSÓB UŻYCIA

Zastosowanie	Koncentracja	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Odtłuszczenie wstępne	0,4 do 0,8%	45 do 60°C	30s do 1min	1,5 do 2 barów
Odtłuszczenie	0,2 do 0,4%	45 do 60°C	1 do 3min	1,5 do 2 barów



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *PRONET TS 8* zapoznać się z ulotką