



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET TS HP

odtłuszczenie neutralne poprzez oprysk pod wysokim ciśnieniem

PRZEZNACZENIE

PRONET TS HP jest środkiem czyszczącym przeznaczonym do odtłuszczenia w środowisku kwaśnym z dodatkiem środka odtłuszczającego fosforanującego *NETPHOS TS HP*.

PRONET TS HP, dzięki swoim właściwościom zapobiegającym pienieniu się, można go stosować pod wysokim ciśnieniem lub poprzez oprysk w tunelu obróbki podłoża.

PRONET TS HP, wspólnie ze środkiem *NETPHOS TS HP* jest specjalnie opracowany do pracy w obwodzie zamkniętym.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Przezroczysta ciecz

GĘSTOŚĆ W 20°C: Około 1,02

PH W 1%: 7.00

AKTYWATORY: nie jonowe

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie	Koncentracja	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Wysokie ciśnienie	2 do 5%	40 do 100°C	1 do 3min	50 do 120 bar

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *PRONET TS-HP* zapoznać się z ulotką