



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET TSI

alkaliczny środek do odtłuszczania poprzez zanurzenie

OPIS

PRONET TSI jest nawilżającym emulsyjnym środkiem czyszczącym stosowanym do odtłuszczania elementów żelazowych i nie żelazowych poprzez zanurzenie.

PRONET TSI eliminuje płyny po obróbce, rozpuszczone pozostałości po wytłaczaniu, pyły i produkty ochrony tymczasowej.

PRONET TSI może być stosowany na elementy zawierające części z metalu żelazowego i części ze stopów lekkich, ocynkowanych lub galwanizowanych, lub równie dobrze elementy zawierające wszystkie trzy typy metali.

PRONET TSI można stosować w kąpeli poprzez zanurzenie lub za pomocą ultradźwięków. Dzięki zawartym składnikom ochronnym nie wymaga płukania w wodzie miejskiej.

PRONET TSI ma działanie rozcieńczające na oleje ułatwiając ich usuwanie i przedłużając żywotność i skuteczność kąpeli.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

PH W 1%: 9 + 0,5 w 20°C

GĘSTOŚĆ W 20°C: 1,03

SPOSÓB UŻYCIA

KONCENTRACJA: 1 do 10 % w wodzie przemysłowej

TEMPERATURA: 40 do 48 °C

CZAS KONTAKTU: 3 do 15 min lub więcej w razie potrzeby

SPOSÓB UŻYCIA: Zanurzenie, cyrkulacja, ultradźwięki.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



PRONET TSI jest zgodny ze wszystkimi typami uszczelek i plastików.

PRONET TSI nie zawiera składników toksycznych dla użytkownika lub środowiska.