



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SENSOUD 100 PE

ciekły środek zapobiegający przyleganiu odprysków lutu

OPIS

SENSOUD 100 PE zapobiega przyleganiu odprysków lutu. Jest również skuteczny przy cięciu laserem zapobiegając sklejaniu się elementów.

SENSOUD 100 PE znacznie wydłuża żywotność grotu lutownicy.

SENSOUD 100 PE pozwala na szybkie czyszczenie dysz.

SENSOUD 100 PE nie przeszkadza podczas lutowania, nie wytwarza dymu, łatwo się odfłuszcza i nie zanieczyszcza kąpieli do oczyszczania powierzchni.

SKŁAD

- Mieszanka środków powierzchniowo czynnych ze środkami hamującymi korozję.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ FIZYCZNA W 20°C: ciecz

BARWA: jasno brunatna

ZAPACH: brak

PH: neutralne

ROZCIĘCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt jest gotowy do użycia.

Aplikować poprzez oprysk na powierzchni przed lutowaniem.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB

