



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SENSOUD 100**

**skoncentrowany ciekły środek zapobiegający przyleganiu odprysków lutu**

### **OPIS**

*SENSOUD 100* zapobiega przyleganiu odprysków lutu. Jest również skuteczny przy cięciu laserem zapobiegając sklejanemu się elementów.

*SENSOUD 100* znacznie wydłuża żywotność grotu lutownicy.

*SENSOUD 100* pozwala na szybkie czyszczenie dysz.

*SENSOUD 100* nie przeszkadza podczas lutowania, nie wytwarza dymu, łatwo się odtłuszcza i nie zanieczyszcza kąpieli do oczyszczania powierzchni.

### **SKŁAD**

- Mieszanka środków powierzchniowo czynnych ze środkami hamującymi korozję.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ FIZYCZNA W 20°C:** ciecz

**BARWA:** jasno brunatna

**ZAPACH:** brak

**PH:** neutralne

**ROZCIĘCZALNOŚĆ:** całkowicie w wodzie

### **SPOSÓB UŻYCIA**

Rozcieńczyć w proporcji od 10 do 50 % w wodzie miejskiej.

Aplikować poprzez oprysk na powierzchnie przed lutowaniem.



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**

