



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SENSOUD T - PE

środek zapobiegający przyleganiu odprysków lutu bez silikonu gotowy do użycia

OPIS

SENSOUD T - PE zapobiega przyleganiu odprysków lutu na dyszach i lutowanych elementach. Jest szczególnie dostosowany do lutowania ręcznego i spawania elektrycznego i doskonale się sprawdza przy lutowaniu elementów ze stali nierdzewnej.

SENSOUD T - PE pozostawia film zapobiegający przyleganiu, który łatwo się odtłuszcza nie zanieczyszczając kąpeli do odtłuszczenia i fosforanowania i kąpeli do odtłuszczenia alkalicznego. Po odtłuszczeniu elementy mogą być malowane lub galwanizowane. Produkt nie pozostawia osadu i nie zmienia przyczepności farby.

Produkt gotowy do użycia.

Jest niepalny przy rozpylaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ FIZYCZNA W 20°C: Ciecz

BARWA: Półprzezroczysta

ZAPACH: Brak

PH: Neutralne

ROZCIĘNCZALNOŚĆ: Całkowicie w wodzie

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Spryskiwać kilka sekund, nadając cienki i jednolity film. Elementy można natychmiast wykorzystywać do lutowania.