



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SOLFRO SEC SR

rozpuszczalnik do odtłuszczania na zimno do metali żelazawych i nieżelazawych

OPIS

SOLFRO SEC SR jest środkiem do odtłuszczania na zimno do metali żelazawych i nie żelazawych.

SOLFRO SEC SR ma dużą moc rozpuszczalnika i krótki czas wyparowania, stosuje się go również gdy czas odtłuszczania i suszenia jest ograniczony między dwoma operacjami.

W kąpeli, dzięki słabej gęstości **SOLFRO SEC SR** pozwala unikać ponownego osiadania zanieczyszczeń pływających po powierzchni, podczas wynurzania czyszczonych elementów.

CHARAKTERYSTYKA

Gęstość **SOLFRO SEC SR** jest dużo mniejsza niż produktów chlorowanych.

Właściwości	Metoda	Jednostka	MINI	MAXI
Gęstość w 20°C	NFT 60172	KG/L	0,715	0,735
Destylacja - punkt początkowy	NFM 07002	°C	100	110
Destylacja - punkt końcowy	NFM 07002	°C	130	140
Aromaty łącznie	ASTM D 2600	PPM		100
Siarka	SMS 1897	PPM		5
Osad z parowania	ASTM D 4367/DIN 51405	PPM		10
W 100% benzen	NFM 07036	°C	1	
Punkt zapłonu	ASTM D3539			1,9

SPOSÓB UŻYCIA



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SOLFRO SEC SR stosuje się czysty za pomocą szmatki, szczotki, poprzez oprysk lub poprzez zanurzenie.

Dla bezpieczeństwa nie należy stosować środka *SOLFRO SEC SR* w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na wysokie temperatury (np. odlewnie...)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *SOLFRO SEC SR* zapoznać się z ulotką.