



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SOLFRO SEC

rozpuszczalnik do odtłuszczania na zimno do metali żelazowych i nieżelazowych

OPIS

SOLFRO SEC jest środkiem do odtłuszczania na zimno do metali żelazowych i nie żelazowych.

SOLFRO SEC ma dużą moc rozpuszczalnika i krótki czas wyparowania, stosuje się go również gdy czas odtłuszczania i suszenia jest ograniczony między dwoma operacjami.

Dzięki słabej gęstości *SOLFRO SEC* pozwala unikać ponownego osiadania zanieczyszczeń pływających po powierzchni, podczas wynurzania czyszczonych elementów.

CHARAKTERYSTYKA

Gęstość *SOLFRO SEC* jest dużo mniejsza niż produktów chlorowanych.

Właściwości	Metoda	Jednostka	MINI	MAXI
Gęstość w 20°C	ASTMD 1298	KG/L	0,670	0,680
Destylacja - punkt początkowy	ASTMD 1078		65	
Destylacja - punkt końcowy	ASTMD 1078			70
Aromaty łącznie	NFM 07044	PPM		100
Siarka	NFM 07052	PPM		5
Osad z parowania	ASTMD 1353	MG/L		100
W 100% benzen	NFM 07044	PPM		10
Punkt zapłonu	NFT 60118		-20°C	

SPOSÓB UŻYCIA

SOLFRO SEC stosuje się czysty za pomocą szmatki, szczotki, poprzez oprysk lub poprzez zanurzenie.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



Dla bezpieczeństwa nie należy stosować środka *SOLFRO SEC* w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na wysokie temperatury (np. odlewnie.....).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *SOLFRO SEC* zapoznać się z ulotką.