



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SOLVAPRO PTC**

**produkt woskowy do tymczasowej ochrony**

### **ZASTOSOWANIE**

**SOLVAPRO PTC** jest białym ciekłym woskiem do tymczasowej ochrony przeciwko czynnikom atmosferycznym, korodującym oparom, zadrapaniom, rysującym pyłom, mgłom solnym na częściach mechanicznych, ochrony farby pojazdu (samochody, ciężarówki, materiały rolnicze, przyczepy kempingowe itd....) podczas dłuższego przechowywania lub nadmorskiego transportu.

Należy nałożyć lekką warstwę po całkowitym wyschnięciu farby przed złożeniem do magazynu lub transportem.

**SOLVAPRO PTC** pozostawia lekko woskowy, suchy, bezbarwny i łatwy do usunięcia film.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Biała ciecz.

**GĘSTOŚĆ:** 0,77

**PUNKT ZAPŁONU:** > 25 °C (MFM 07-019).

**ROZPUSZCZALNIK:** Nie aromatyzowany węglowódor.

**RODZAJ FILMU:** Suchy film woskowy nie osuszający.

**GRUBOŚĆ FILMU:** 15 do 20 mikronów po wyschnięciu.

**WYDAJNOŚĆ:** 14 do 19 m<sup>2</sup> na litr.

**CZAS SCHNIĘCIA W 20 °C:** 10 do 15 minut.

**ZACHOWANIE SIĘ W SOLNEJ MGLE:** > 90 godzin (próbka stali XC 185) Norma NFX041-002.

**CZAS OCHRONY KAROSERII:** 8 miesięcy i więcej.

**ELIMINACJA:** Para pod wysokim ciśnieniem 70 do 80 °C.

**ŚRODEK USUWAJĄCY PARAFINĘ:** DEPRO VA

### **SPOSÓB UŻYCIA**

**SOLVAPRO PTC** stosuje się na zimno poprzez oprysk pistoletem pneumatycznym lub elektrostatycznym .



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



Produkt musi być nakładany na powierzchniach suchych.

*SOLVAPRO PTC* jest nie agresywny dla farb, plastików, gumy, szkła.