



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3100 C

koagulant do farb i lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych w kabinach i robotach z kurtyną wodną

OPIS

SP 3100 C jest koagulantem do oczyszczania wody w kabinach i robotach malarskich i lakierniczych. Poprzez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie.

Poprzez swój skład skupia i denaturuje pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku *SP 3101 F*.

SP 3100 C przedłuża żywotność kąpieli, redukując zużycie środków.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: jasno kasztanowa ciecz

PH: lekko alkaliczne

REAKCJA: neutralna bez działania na metale żelazawe i nie żelazawe

ROZCIEŃCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: brak

DOZOWANIE

SP 3100 C stosuje się w proporcji od 1 do 1,2 % początkowej objętości wody.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.