



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3101 F

flokulant do farb, lakierów i klejów do kabin, robotów i tuneli z kurtyną wodną

OPIS

SP 3101 F jest roztworem z dyspersji polimerów do oczyszczania wody w kabinach, tunelach i robotach malarskich i lakierniczych.

Stosuje się go zarówno do oczyszczania wody zanieczyszczonej klejami jak również wszelkimi innymi zabrudzeniami.

SP 3101 F należy stosować w połączeniu z *SP 3100 C* aby otrzymać najlepszy efekt.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Gęsta bezbarwna ciecz

PH: Neutralne

REAKCJA: Neutralny bez reakcji na metalach żelazowych i nieżelazowych

ROZCIĘNZALNOŚĆ: Całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: Ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: Brak

DOZOWANIE

SP 3101 F stosuje się w proporcji od 1 % do 1,4 % objętości.

Aby otrzymać dobrą homogenizację roztworu, należy wcześniej rozcieńczyć w wiadrze dodając wodę i dobrze mieszając przez 10 do 15 minut.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.