



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SP 3110 L**

**denaturujący flokulant do farb i produktów do klejenia przez wysalanie do kabin i tuneli z kurtyną wodną**

### **OPIS**

*SP 3110 L* powstał specjalnie w celu denaturacji produktów bardzo klejących i silnie obciążonych suchymi ekstraktami.

Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

*SP 3110 L* przedłuża żywotność kąpieli, redukując zużycie środków i nadaje kąpieli zapach.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Ciecz

**PH:** Alkaliczne

**REAKCJA:** Alkaliczna bez reakcji na metalach (żelazo, aluminium, miedź, mosiądz, brąz) odpornych na działanie korozji

**ROZCIĘNCZALNOŚĆ:** Całkowicie w wodzie

**EKOLOGIA:** Ulega biodegradacji

### **DOZOWANIE**

*SP 3110 L* stosuje się w proporcji od 0,5 do 1,5 % objętości kąpieli.

*SP 3110 L* może być uzupełniony przez dodatek *3300 F* w celu ułatwienia wysalania na powierzchni kąpieli.

Uzupełnianie: za pomocą pompy dozującej, ilość według zaleceń naszego technika.