



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3111 LR

flokulant do farb i lakierów do wysalania w kabinach i tunelach z kurtyną wodną

ZASTOSOWANIE

SP 3111 LR służy do oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich i lakierniczych.

Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

SP 3111 LR przedłuża żywotność kąpeli, redukując zużycie środków i nadaje kąpeli zapach.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

PH W 3%: 10,8

REAKCJA: Alkaliczna bez reakcji na metalach (żelazo, aluminium, miedź, mosiądz, brąz) odpornych na działanie korozji

ROZCIĘNCZALNOŚĆ: Całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: Ulega biodegradacji

DOZOWANIE

SP 3111 LR stosuje się w proporcji od 0,5 do 1,2 % objętości kąpeli.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.