



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SP 3111 P**

**flokulant do farb do wysalania w kabinach z kurtyną wodną**

### **ZASTOSOWANIE**

*SP 3111 P* służy do oczyszczania wody w kabinach malarskich i lakierniczych.

Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

*SP 3111 P* przedłuża żywotność kąpeli, redukując zużycie środków i nadaje kąpeli zapach.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Ciecz

**PH W 3%:** 10,8

**REAKCJA:** Alkaliczna bez reakcji na metalach (żelazo, aluminium, miedź, mosiądz, brąz) odpornych na działanie korozji

**ROZCIĘNCZALNOŚĆ:** Całkowicie w wodzie

**EKOLOGIA:** Ulega biodegradacji

### **DOZOWANIE**

*SP 3111 P* stosuje się w proporcji od 0,3 do 1 % objętości kąpeli.

**Uzupełnianie :** według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.

P.S. Zaleca się zbieranie osadów co wieczór