



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## SP 3200

**koagulant do farb i lakierów rozpuszczalnikowych lub wodnych do kabin i robotów z kurtyną wodną**

### OPIS

**SP 3200** jest koagulantem do oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich i lakierniczych. Przez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie. Przez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku **SP 3300 F**.

**SP 3200** przedłuża żywotność kąpieli, redukując zużycie środków.

### WŁAŚCIWOŚCI

**POSTAĆ:** jasno kasztanowa ciecz

**PH:** 6,5 w 9,5°C

**REAKCJA:** neutralna bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

**ROZCIEŃCZALNOŚĆ:** całkowicie w wodzie

**EKOLOGIA:** ulega biodegradacji

**OZNAKOWANIE:** brak

### DOZOWANIE

**SP 3200** stosuje się w proporcji od 0,8 do 1,2 % początkowej objętości wody

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.