



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3201 C

koagulant do farb i lakierów rozpuszczalnikowych lub wodnych do kabin i robotów z kurtyną wodną

OPIS

SP 3201 C jest koagulantem do oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich i lakierniczych. Poprzez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie. Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku *SP 3300 F*.

SP 3201 C przedłuża żywotność kąpieli, redukując zużycie środków.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: jasno kasztanowa ciecz

PH: 9 w 9,5°C

REAKCJA: neutralna bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

ROZCIEŃCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: brak

DOZOWANIE

SP 3201 C stosuje się w proporcji od 0,8 do 1,2 % początkowej objętości wody

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.

Dozując koagulant za pomocą pompy dozującej, należy mocno mieszać roztwór.