



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3202

denaturujący koagulant do farb, lakierów i klejów rozpuszczalnikowych lub wodnych

OPIS

SP 3202 jest denaturującym koagulantem do oczyszczania wody w kabinach, robotach z kurtyną wodną, tunelach malarskich i systemach oczyszczania ścieków. Poprzez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie. Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku *SP 3300 F*.

SP 3202 przedłuża żywotność kąpeli, redukując zużycie środków.

Ponadto oczyszcza różne ścieki w przemyśle oczyszczania powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: jasno kasztanowa ciecz

PH: 6,5 w 9,5°C

REAKCJA: neutralna bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

ROZCIEŃCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: brak

DOZOWANIE

SP 3202 stosuje się w proporcji od 0,3 do 1 % początkowej objętości wody.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Do oczyszczania wody zaleca się stosowania 1 % początkowej objętości wody aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat DCO i DBO5.