



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3205

denaturujący koagulant do lakierów i podkładów rozpuszczalnikowych lub wodnych do kabin lub robotów lakierniczych z kurtyną wodną

OPIS

SP 3205 jest denaturującym koagulantem do oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich. Przez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie. Przez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku *SP 3300 F*.

SP 3205 przedłuża żywotność kąpielni, redukując zużycie środków.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: jasno kasztanowa ciecz

PH w 1%: 8 do 8,5

REAKCJA: bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

ROZCIEŃCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: brak

DOZOWANIE

SP 3205 stosuje się w proporcji od 0,2 do 0,8 % początkowej objętości wody.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.