



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3231 C

kagulant do apretury, lakierów i podkładów rozpuszczalnikowych lub wodnych do kabin lub robotów lakierniczych z kurtyną wodną

OPIS

SP 3231 C jest koagulantem do oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich i lakierniczych. Poprzez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie. Poprzez swój skład skupia pigmenty z farb i lakierów zapobiegając zamulaniu instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie dodatku *SP 3300 F*.

SP 3231 C przedłuża żywotność kąpieli, redukując zużycie środków.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: jasno kasztanowa ciecz

PH w 1%: $8,5 \pm 0,5$

REAKCJA: neutralna bez reakcji na metalach żelazowych i nieżelazowych

ROZCIEŃCZALNOŚĆ: całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: brak

DOZOWANIE

SP 3231 C stosuje się w proporcji od 0,2 do 1,0 % początkowej objętości wody.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.

Dozując koagulant za pomocą pompy dozującej, należy mocno mieszać roztwór.