



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SP 3250**

**dodatek denaturujący do koagulacji farb akrylowych i winylowych**

### **ZASTOSOWANIE**

*SP 3250* jest demulgatorem dla oczyszczania wody w kabinach i tunelach malarskich.

Poprzez swe właściwości może być stosowany zarówno w przypadku środków rozpuszczalnikowych jak i rozcieńczalnych w wodzie w kabinach i robotach z kurtyną wodną.

Poprzez swój skład wydziela pigmenty z farb akrylowych lub winylowych.

*SP 3250* Rozpuszcza lakiery i farby w wodzie wspomagając koagulanty *SP 3200 C* i *SP 3201 C*, aby doskonale oddzielać pigmenty w kąpieli.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** żółtawa ciecz

**REAKCJA:** neutralny bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

**ROZCIEŃCZALNOŚĆ:** całkowicie w wodzie

**EKOLOGIA:** ulega biodegradacji

### **DOZOWANIE**

*SP 3250* stosuje się w proporcji od 0,4 do 1 % początkowej objętości wody.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.