



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 3300 F-PE

flokulant do farb, lakierów i klejów w kabinach, robotach i tunelach z kurtyną wodną, gotowy do użycia

OPIS

SP 3300 F-PE jest roztworem z dyspersji polimerów do oczyszczania wody w kabinach, tunelach i robotach malarskich i lakierniczych.

Stosuje się go zarówno do oczyszczania wody zanieczyszczonej klejami jak również wszelkimi innymi zabrudzeniami.

Aby otrzymać najlepszy efekt, *SP 3300 F-PE* należy stosować w połączeniu z *SP 3200 C*.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Gęsta bezbarwna ciecz

PH: Neutralne

REAKCJA: Neutralny bez reakcji na metalach żelazawych i nieżelazawych

ROZCIĘNCZALNOŚĆ: Całkowicie w wodzie

EKOLOGIA: Ulega biodegradacji

OZNAKOWANIE: Brak

DOZOWANIE

SP 3300 F-PE stosuje się w proporcji od 0,8 % do 1,2 % objętości.

PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.