



**Euro DCI**  
Generalny dystrybutor chemii  
przemysłowej firmy  
**SPCB**



## **SP 3300 F**

**flokulant do farb, lakierów i klejów w kabinach, robotach i tunelach z kurtyną wodną**

### **OPIS**

*SP 3300 F* jest roztworem z dyspersji polimerów do oczyszczania wody w kabinach, tunelach i robotach malarskich i lakierniczych.

Stosuje się go zarówno do oczyszczania wody zanieczyszczonej klejami jak również wszelkimi innymi zabrudzeniami.

Aby otrzymać najlepszy efekt, *SP 3300 F* należy stosować w połączeniu z *SP 3200 C*.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

**POSTAĆ:** Gęsta bezbarwna ciecz

**PH:** Neutralne

**REAKCJA:** Neutralny bez reakcji na metalach żelazowych i nieżelazowych

**ROZCIĘNZALNOŚĆ:** Całkowicie w wodzie

**EKOLOGIA:** Ulega biodegradacji

**OZNAKOWANIE:** Brak

### **DOZOWANIE**

*SP 3300 F* stosuje się w proporcji od 0,8 % do 1,2 % objętości.

Aby otrzymać dobrą homogenizację roztworu, należy wcześniej rozcieńczyć w wiadrze dodając wodę i dobrze mieszając przez 10 do 15 minut.

Uzupełnianie : według zaleceń naszego technika.