

SP 3370 P

flokulant do wody z osadem i wody do oczyszczania powierzchni

OPIS

SP 3370 P jest flokulantem w postaci *proszku* skupiającym materię stałą, grupy koloidalne i hydroksylowe.

SP 3370 P to organiczny, syntetyczny flokulant o dużej masie cząsteczkowej na bazie poliakrylamidów. Jest produktem anionowym, w roztworze wodnym zasadowym (przy 100g / L pH = 11,5).

W trakcie flokulacji materię stałą są całkowicie i szybko oddzielane od wody.

ZASTOSOWANIE:

- Oczyszczalnie ścieków;
- Przemysł kamieniarski ;
- Przemysł drzewny ;
- Przemysł oczyszczania powierzchni ;
- Przemysł mechaniczny.

DOZOWANIE

SP 3370 P należy przygotować w koncentracji 100 gr/litr dokładnie mieszając.

Zastosowanie	Przygotowanie produktu bazowego	Dozowanie
Woda zabrudzona farbą, klejem itd...	100 g/L dokładnie mieszając	0,5-2%
Woda po spłukiwaniu po odtłuszczeniu	5 - 8 g/L dokładnie mieszając	0,1-0,5 %

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać test w laboratorium aby określić wymaganą dawkę.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.