



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 400 L

przyspieszający koagulant do mycia materiałów malarskich

ZASTOSOWANIE

SP 400 L jest bardzo skutecznym koagulantem nawet w niewielkiej dawce, do rozdzielania roztworów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

Ma zastosowanie szczególnie do farb, tynków, lakierów, tuszu itd. w postaci rozpuszczalnikowej lub rozcieńczalnej w wodzie.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie flokulantu *SP 3300 F* w niewielkiej ilości.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Ciecz

PH w 10%: $7,6 \pm 0,1$ w 20°C

GĘSTOŚĆ w 20°C: 1,045

SPOSÓB UŻYCIA

Wprowadzić *SP 400 L* do oczyszczanej cieczy. Roztwór mieszać przez 1 do 2 minut sprężonym powietrzem lub za pomocą mieszadła spiralnego.

Jeśli separacja nie jest optymalna, kontynuować mieszanie z dodatkiem flokulantu *SP 3300 F* który doskonale oddzieli płatki od cieczy.

Płatki można usunąć zgarniając je z powierzchni lub filtrując przez papierowy filtr.

Woda po oczyszczeniu może być ponownie użyta.

DOZOWANIE



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 400 L stosuje się w proporcji od 1 do 3 % objętości kąpieli

SP 3300 F stosuje się w proporcji od 0,1 do 0,8 % objętości kąpieli

Dla optymalnych rezultatów, nasz technik jest do waszej dyspozycji

PRZED UŻYCIEM DOBRZE WYMIESZAĆ