



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP 400 P

przyspieszający koagulant do wody mocno obciążonej farbą, lakierem, tuszem itd.

ZASTOSOWANIE

SP 400 P jest bardzo skutecznym koagulantem nawet w niewielkiej dawce, do rozdzielania roztworów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

Ma zastosowanie szczególnie do farb, tynków, lakierów, tuszu itd. w postaci rozpuszczalnikowej lub rozcieńczalnej w wodzie.

Aby uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie flokulantu **SP 3300 F** w niewielkiej ilości.

OPIS

Wprowadzić **SP 400 P** do oczyszczanej cieczy. Roztwór mieszać przez 1 do 2 minut sprężonym powietrzem lub za pomocą mieszadła spiralnego.

Jeśli separacja nie jest optymalna, kontynuować mieszanie z dodatkiem flokulantu **SP 3300 F** który doskonale oddzieli płatki od cieczy.

Płatki można usunąć zgarniając je z powierzchni lub filtrując przez papierowy filtr.

Woda po oczyszczeniu może być ponownie użyta.

DOZOWANIE

SP 400 P stosuje się w proporcji od 0,2 do 1 % objętości kąpielii

SP 3300 F stosuje się w proporcji od 0,1 do 0,8 % objętości kąpielii

Dla optymalnych rezultatów, nasz technik jest do waszej dyspozycji