



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP ANTI - POUSSIÈRE

środek do ochrony i odpylania powietrza na podłodze w kabinie i tunelu malarskim

ZASTOSOWANIE

SP ANTI-POUSSIÈRE jest jonizowanym środkiem o podwójnym działaniu.

Stosując do posadzek:

- Przyciąga pył.
- Utrzymuje pył na poziomie podłogi.

Jest więc skuteczną bronią w walce przeciwko zanieczyszczeniu powietrza.

Należy więc stosować go na podłodze instalacji gdzie emisje pyłów przeszkadzają lub są szkodliwe;

- Głównie do kabin malarskich, w których spiętrzone powietrze przenosi pyły pochodzące z pojazdów, stref przygotowywania, magazynów, itd.

Poprzez swoje działanie *SP ANTI - POUSSIÈRE* chroni maszyny i narzędzia elektroniczne.

**PRODUKT WODNISTY WOLNY OD SILIKONU
NIETOKSYCZNY I NIEPALNY**

SPOSÓB UŻYCIA

- Dobrze oczyścić powierzchnię, odkurzyć zebrane pyły.
- Spryskać równomiernie środkiem *SP ANTI - POUSSIÈRE* pozostawiając delikatną warstwę na podłodze i dole ścian, potem pozostawić do wyschnięcia.
- Po suszeniu, powierzchnia nabywa właściwości klejące chwytając pyły z którymi ma kontakt.
- Ponawiać operację co tydzień lub dwa tygodnie w zależności od użytkowania.
- Przed nałożeniem nowej warstwy należy odkurzyć pyły przyległe do środka *SP ANTI-POUSSIÈRE*.