



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SP STRIP

środek do oczyszczania z mleczka cementowego i odtłuszczenia podłóg

OPIS

SP STRIP stosuje się do oczyszczania i odtłuszczenia powierzchni zabrudzonej przez mleczko cementowe, oleje i tłuszcze na wszystkich powierzchniach malowanych lub nie malowanych, na rusztowaniach, deskowaniach, glazurze, itd...

SP STRIP jest idealnym produktem do odtłuszczenia posadzek cementowych przed malowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

POSTAĆ: Ciecz
BARWA: Bezbarwna
GĘSTOŚĆ: 1,20
REAKCJA: Kwaśna

SPOSÓB UŻYCIA

- **MLECZKO CEMENTOWE**
SP STRIP stosuje się czysty lub rozcieńczony w proporcji 50%. Szczotkować przez kilka minut następnie spłukać w czystej wodzie i neutralizować środkiem *SP 150* lub *SP 260*
- **ODTŁUSZCZANIE POSADZEK CEMENTOWYCH**
Aplikować *SP STRIP* czysty, pozostawić na 15 do 30 minut i następnie szczotkować. Spłukać wodą z detergentem *SP 150* lub *SP 260*. Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem farby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt bardzo kwaśny : stosować rękawice i okulary.



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



UWAGA

Stosując SP STRIP w fabrykach zawierających maszyny lub ogólniej stale surowe, należy je chronić nieprzepuszczalną plandeką.