



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



SPRO-OIL CLEAN

dodatek do środka czyszczącego obwody hydrauliczne

OPIS

SPRO-OIL CLEAN jest mineralnym płynem do płukania, pozwalającym rozpuszczać osady które mogą się ukształtować w obwodach hydraulicznych, na zaworach, dystrybutorach itd....

SPRO-OIL CLEAN nie uszkadza łączy i metali obecnych w obwodach.

ŚREDNIE WŁAŚCIWOŚCI

Masa w 15°C	NFT 60-101	kg/m ³	850
Punkt płynności	NFT 60-105	°C	-39
Lepkość kinematyczna w 40°C	NFT 60-100	mm ² /S	21,9
Lepkość kinematyczna w 100°C	NFT 60-100	mm ² /S	5,8
Wskaźnik lepkości	NFT 60-138		234
Punkt zapłonu VO	NFT 60-118	°C	132
Punkt samozapłonu	NFT 60-118	°C	174

SPOSÓB UŻYCIA

Dodać 10 do 15 % objętości *SPRO - OIL CLEAN* do obwodu hydraulicznego przed opróżnieniem. Pozostawić do działania. Aby dobrze oczyścić, pozostawić do działania na przynajmniej 10 do 15 godzin.

Opróżnić obwód i dodać nowy olej.